



EcoFe 10"-20"

Järn och manganfilter

Produktinformation:

- CE godkänd
- Filtertank i rostfritt stål
- 5-års materialgaranti
- Funktionsgaranti
- Kemikaliefritt

Filterfunktion

Vattnet passerar en filterbädd av brunsten, även kallad mangandioxid. Vattnet förbehandlas med syre via en luftinjektor och genom katalytisk oxidation fälls järn och mangan ut på ett helt kemikaliefritt sätt. Filterbädden backspolas utan tillsatser av kemikalier. Vid lågt pH värde i råvattnet används kalk för att höja pH värdet och det kan behövas fyllas på med kalk 1-2 ggr/år.

Teknisk data:

- Max temperatur 45 °C
- Min temperatur 5 °C
- Arbetstryck 2-6 bar
- Elanslutning 230/12V, 50Hz
- Avlopp krävs

Leveransen innehåller:

- Filtertank inkl filtermaterial
- Clack plus automatik
- Bypass - ventilpaket
- Rostfria anslutningsslangar
- Spolslang för returvatten
- Luftinjektor (Mazzei)



- Förprogrammerad automatik med inbyggd flödesmätare
- Minimalt skötsel och underhåll
- 5-års materialgaranti
- Rostfri filtertank med stor service-lucka på toppen.
- Flödesstyrd automatisk backspolning
- Marknadsledande automatik från Clack
- Funktionsgaranti

Modell:	Kapacitet: l/min	Backspolning: l/min	Diameter: mm	Höjd: mm	Röranslutning: G
EcoFe 10	10-20	20	250	1490	25
EcoFe 15	20-30	30	300	1520	25
EcoFe 20	30-40	40	400	1860	25